

Nyhetsbrev nr 29
2017-02-23

Små KNX-multifunktionsaktorer med stora möjligheter, i vanlig Zennioanda!



MINiBOX-serien (normmontage)

MINiBOX 20

Endast 2 moduler bred, KNX-brytactor, 2x16A, lämplig för C-last. Individuella utgångar eller markisutgångar, handmanöver med indikering och den omtyckta logikmodulen X10!
E 17 391 04

MINiBOX 25

Samma specifikation som MINiBOX20, men här ingår även 5 ingångar, som kan användas för potentialfria kontakter, Zennios rörelsedetektor eller temperaturgivare och dessutom 4 temperaturregulatorer för värme och kyla!
E 17 389 46

MINiBOX 40

Samma specifikation som MINiBOX20, men här finns det 4 utgångar!
E 17 390 68

MINiBOX 45

Samma specifikation som MINiBOX25, men här finns det 4 utgångar!
E 17390 45

InBOX-serien (dosmontage)

InBOX20

KNX-brytactor för dosmontage, handmanöver.
E17 391 02

InBOX24

Samma specifikation som InBOX20, men här ingår även 4 ingångar som kan användas för potentialfria kontakter, Zennios rörelsedetektor eller temperaturgivare och dessutom 4 temperaturregulatorer för värme och kyla!
E17 391 03

Ladda ner ETS applikationsprogram till ovanstående produkter på www.zennio.se eller www.walltin.se