



Kraftfull KNX webserver eibPort



eibPort V3 är en kraftfull webserver som binder ihop KNX och Ethernet (LAN, Internet). Kan anslutas till redan befintlig KNX-anläggning för att visualisera funktioner och tillföra än mer komfort och funktionalitet.

Svensk mjukvara!

Används mot PC/MAC, iPhone/iPad, android, smartphones m m.

Tekniska data:

Anslutning till webserver sker från webläsare och Java VM Licensfri.

Möjligt att köra flera projekt i samma eibPort.

Upp till 50 användare uppkopplade samtidigt.

Färdiga symboler, statiska och dynamiska. Component Builder, bygg själv egna symboler.

Fel- och larmindikeringar.

IP-kamera anslutningsbar.

Logiska funktioner, jämförelsefunktioner etc.

Intern realtidsklocka.

Astrour.

Veckotimer. Årstimer. Tidsfunktioner, fördröjning, trapp, etc. Sending av datum och klockslag till KNX-systemet.

Scenariefunktioner.

SMS.

E-mail.

UDP-sändning.

UPD-mottagning.

Slim Device drivrutiner för musikstreamning.

IR Trans drivrutiner för att styra IR-applikationer på TCP/IP. xPL-mottagare.

iETS, programmera KNX-systemet genom eibPort på distans.

Kan hantera upp till 50.000 gruppadresser. Lagringsmöjlighet av senaste 500.000 telegrammen.

ESF import, ta in alla gruppadresser från ETS för smidig hantering.

Busmonitor, registrera händelser i KNX-systemet.

SONOS drivrutiner för streamingfunktion.

Squeezebox drivrutiner för streamingfunktion.

Http:// och xPL kommunikation för att styra ljud och bildprodukter.

Anslutning KNX (29VDC), 10-30VDC, TCP/IP via RJ45.

Normmonterad. Storlek 144x90x65 (BxHxD).

X86 600MHz CPU

256MB RAM

4GB Flash

Effektförbrukning < 5W

Finns även modeller för en Ocean, 3G, Powernet.

walltin building control
www.walltin.se
info@walltin.se